

Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем



Секция рекуператора
(вытяжная часть)

G1

G2

Секция рекуператора (приточная часть)



- Снижение энергетических затрат за счет использования теплоты вытяжного воздуха (КПД утилизации тепла до 50%)
- Полная изоляция воздушных потоков приточного и вытяжного воздуха друг от друга
- Высокоэффективные медно-алюминиевые пластинчатые теплообменники в восьмирядном исполнении
- Вытяжная часть оснащена профильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубками для сбора и слива конденсата
- Комплектация циркуляционным насосом и трехходовым клапаном с приводом
- Теплоноситель: незамерзающие смеси (водные растворы с содержанием этилен- или пропиленгликоля от 30 до 50%)
- Максимально допустимое давление рабочей смеси 1,5 МПа

Типоразмер	A, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Резьбовое соединение	Заправочный объем*, л
6	1100	1100	710	212	1100	135	G2 1/2"	31
7	1100	1320	944	212	1100	115	G3"	45
8	1320	1320	944	212	1100	115	G3"	52
6.1	1435	770	492	152	750	115	G2"	25
7.1	1597	850	547	152	750	115	G2 1/2"	35
8.1	1706	905	617	152	750	115	G2 1/2"	41
10	1877	990	680	182	750	115	G2 1/2"	49
12	1435	1435	1069	212	1100	115	G3"	63
18	2095	1100	785	182	750	115	G2 1/2"	62
20	1660	1660	1294	212	1100	115	G3"	97
21	2320	1212	1008	182	750	115	G3"	81
23	2536	1320	1008	182	750	115	G3"	95
24	2764	1435	1101	182	750	115	G3"	115
25	2045	2045	1653	182	1100	115	G4"	140
30	2485	2045	1653	182	1100	115	G4"	171
31	3180	1660	1316	182	750	115	G4"	167
35	2485	2485	2095	182	1100	115	G4"	216
36	3650	1877	1526	182	750	115	G4"	220

