

Щиты управления

Щиты управления вентиляторами CHU - V



- > Пуск и защита трехфазных вентиляторов (380 В), не оснащенных термоконтактами (или термисторами)
- > Защита вентиляторов от перегрузки применением токоограничивающих автоматов. Защита от короткого замыкания
- > Встроенное устройство плавного пуска двигателя мощностью от 4 до 45 кВт (типа PZT — переключение «звезда — треугольник»)
- > Дистанционная индикация «работа/неисправность»
- > Возможно исполнение как в пластиковом, так и в металлическом корпусе
- > Установка внутри помещений
- > Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °С
- > Степень защиты: IP65 (закрытая крышка)
- > Отключение по сигналу пожарной сигнализации

Модель	Мощность вентилятора, кВт	Наличие устройства плавного пуска (PZT)	Размеры (Ш×В×Г), мм
CHU - V1,2	1,2	нет	275×365×140
CHU - V3	3	нет	275×365×140
CHU - V4 - PZT*	4	есть	275×570×140
CHU - V5,5 - PZT*	5,5	есть	275×570×140
CHU - V7,5 - PZT*	7,5	есть	275×570×140
CHU - V11 - PZT*	11	есть	275×570×140
CHU - V15 - PZT	15	есть	275×570×140
CHU - V18,5 - PZT	18,5	есть	275×570×140
CHU - V22 - PZT	22	есть	400×600×210
CHU - V30 - PZT	30	есть	400×600×210
CHU - V37 - PZT	37	есть	400×600×210
CHU - V45 - PZT	45	есть	400×600×210

* Устройство плавного пуска PZT доступно опционально.

Расширение	Функции
K1E14	Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А)
K3E15	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5 кВт (с током до 15 А)
K3E25	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 11 кВт (с током до 25 А)
K3E32	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 15 кВт (с током до 32 А)
K3E40	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 22,5 кВт (с током до 40 А)