

Датчики температуры



- > Ударопрочный пластиковый корпус белого цвета
- > Двухпроводное клеммное подключение
- > Максимально допустимая относительная влажность воздуха — 95%

Наименование	Диапазон измерений, °C	Чувствительный элемент	Степень защиты	Размер пластикового корпуса, мм
Канальный датчик температуры ARK - 1	от –50 до +180	Ni1000 TK5000 (L = 200 мм в гильзе)	IP65	72×64×39,4
Канальный датчик температуры ARK - 1S	от –50 до +180	Ni1000 TK5000 (L = 100 мм)	IP65	72×64×39,4
Канальный датчик температуры ARK - 2	от –50 до +180	NTC 12 кОм (L = 200 мм в гильзе)	IP65	72×64×39,4
Канальный датчик температуры ARK - 2S	от –50 до +180	NTC 12 кОм (L = 100 мм)	IP65	72×64×39,4
Канальный датчик температуры ARK - 3	от –50 до +180	NTC 10 кОм (L = 200 мм в гильзе)	IP65	72×64×39,4
Канальный датчик температуры ARK - 3S	от –50 до +180	NTC 10 кОм (L = 100 мм)	IP65	72×64×39,4
Комнатный датчик температуры ARP - 1	от –30 до +70	Ni1000 TK5000	IP30	80×80×27
Комнатный датчик температуры ARP - 3	от –30 до +70	NTC 10 кОм	IP30	80×80×27
Наружный датчик температуры ARN - 1	от –50 до +90	Ni1000 TK5000	IP65	72×64×39,4
Наружный датчик температуры ARN - 3	от –50 до +90	NTC 10 кОм	IP65	72×64×39,4
Погружной датчик температуры WTP - 1	от –50 до +180	Ni1000 TK5000 (L = 100 мм в гильзе)	IP54	—
Погружной датчик температуры WTP - 3	от –50 до +180	NTC 10 кОм (L = 100 мм в гильзе)	IP54	—
Накладной датчик температуры WTN - 1	от –50 до +100	Ni1000 TK5000	IP65	72×64×39,4
Накладной датчик температуры WTN - 3	от –50 до +100	NTC 10 кОм	IP65	72×64×39,4