

Секция фреонового охлаждения UTR FLO

- Расширенный модельный ряд секций: представлены 3,4,6,8,10,12-рядные исполнения
- Исполнение: правое или левое по стороне подвода
- Поверхность теплообмена:
 - алюминиевые ламели без покрытия толщиной 0,12 мм или с эпоксидным покрытием толщиной 0,15 мм, с шагом оребрения 2,5 мм. Проходящие через них пучки медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок;
 - алюминиевые ламели с гидрофильным покрытием толщиной 0,15 мм, с шагом оребрения 2,0 мм.

- Проходящие через них медные трубки диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок
- Хладагент: R410A. Поставляются в осушенном виде (заполнены инертным газом)
- Возможно изготовление двухконтурного теплообменника в типоразмерах 90-50 и 100-50, рядностью 10 и 12
- Оснащены пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для отвода конденсата
- Возможно исполнение для медицинских учреждений, а также в исполнении 45 бар



Типо-размер	Рядность	Ш, мм	В, мм	Ш1, мм	В1, мм	Д, мм	А, мм	Б, мм	Г, мм	Е, мм	Ж, мм	И, мм	Д1, мм	Д2, мм	Масса, кг	Заправочный объем, л
40 - 20	3	610	420	498	308	510	90	170	64	298	126	256	13	16	32	0,7
	4								108	276					32	0,9
	6								130	326					33	1,4
50 - 25	3	710	470	598	358	510	130	180	64	298	126	256	13	16	36	1,1
	4								108	276					36	1,3
	6								152	304					38	2,0
50 - 30	3	710	520	598	408	510	160	200	64	298	126	256	13	22	38	1,4
	4								108	276					38	1,8
	6								152	304					40	2,5
60 - 30	3	810	520	698	408	510	160	200	64	298	126	256	13	22	42	1,6
	4								108	276					42	2,1
	6								152	304					44	3,1
60 - 35	3	810	570	697	458	510	190	220	64	298	126	256	13	22	43	1,8
	4								108	276					44	2,2
	6								155	301					53	4,5
70 - 40	3	910	620	798	508	510	230	230	64	298	126	256	16	29	46	3,6
	4								130	326					53	4,5
	6								195	283					60	5,9
80 - 50	3	1010	720	898	608	510	290	270	64	298	126	256	19	35	63	7,6
	4								108	276					65	9,2
	6								155	301					74	11,2
90 - 50	3	1125	740	1013	628	510	320	250	64	298	156	256	19	35	62	4,2
	4								100	284					65	5,3
	6								130	326					69	7,8
100 - 50	3	1225	740	1113	628	510	320	250	55	307	156	256	19	35	78	10,2
	4								64	298					81	12,6
	6								108	276					85	15,0
	3								55	307	121	306	29		66	4,6
	4								64	298					69	5,8
	6								108	276					74	8,6
	3								55	307	121	306	29		85	11,2
	4								64	298					89	13,9
	6								108	276					93	16,5

Примечание: D1 — жидкостная линия, D2 — газовая линия

